

Vedlikehold av bilmagneten din



Påføringsinstruksjoner*

1. Før påføring, rengjør den metalliske overflaten og produktet med et mildt vaskemiddel. Tørk godt med en myk klut og la det tørke.
 - For best resultat, påfør produktet ved romtemperatur.
 - Vær forsiktig ved håndtering av produktet under ekstremt kalde forhold, siden magnetiske materialer kan bli skjøre.
 - Langtidsbruk av magneten utendørs på malte flater kan føre til falming, siden den underliggende fargen er skjermet fra ultrafiolette stråler.
 - Dette produktet er ikke ment for bruk under vann eller på fly.
 - Sørg for å fjerne bildørmagneten fra kjøretøyet før bilvask.
2. Bestemme plasseringen av produktet
 - Før du setter på produktet på en metalloverflate, vær sikker på at lakk, klarlakk og voks er tørket eller herdet. Gjennomsnittlig tørketid er: maling - 90 dager, klarlakk - 60 dager, voks - 2 dager.
 - Velg en plassering som er glatt, flat (eller bare lett buet) og metallisk.
 - Ikke påfør produktet på et område som ikke er av stål eller som har stor grad av ikke-metalliske fyllstoffer. Aluminium, tre eller glassfiber vil ikke fungere som overflate.
3. Sette magneten på overflaten.
 - Sørg for at produktet ligger flatt over hele overflaten.
 - Sørg for at det ikke er noen luftbobler og at hjørner og kanter er glatte og jevne mot overflaten.
 - Krumninger på kantene av produktet kan resultere i at det faller av.
 - For å justere plasseringen av produktet etter plassering, fjern det helt og plasser det på nytt ved å løfte av fra sidene, ikke hjørnene, for å ta det av. Vær oppmerksom på at å skyve produktet på plass kan forårsake at det strekkes.